

Drukarki biurkowe z serii ZD600

Zainwestuj w najlepsze produkty: funkcje klasy premium, maksymalną wydajność i niezrównane bezpieczeństwo do wieloletniej eksploatacji i wysokiej jakości druku

Potrzebujesz wysokiej jakości, kompaktowej drukarki, która została wyposażona w liczne funkcje i skonstruowana z myślą o bezbłędnym działaniu – każdego dnia. Nie idź na kompromis. Oferowane przez firmę Zebra drukarki biurkowe ZD621 i ZD611 zapewniają wszystko: innowacyjną nową architekturę do obsługi stale rozszerzanych przez nas możliwości naszych drukarek i oprogramowania. Oferują one niezrównane zabezpieczenia, które są ciągle ulepszone, aby chronić poufne dane Twojej organizacji i zapobiegać cyberatakam. Możliwość rozbudowy o opcje łączności i obsługi multimediów, gdy zajdzie taka potrzeba. Opcjonalny pełnokolorowy wyświetlacz dotykowy LCD z intuicyjnym menu oraz zwiększone możliwości zdalnego zarządzania sprawiają, że drukarki serii ZD600 są niezwykle łatwe w obsłudze. Wszystkie te cechy razem zapewniają wyjątkową wydajność druku, wieloletnie optymalne użytkowanie, wiodącą w branży niezawodność oraz niezrównaną inteligencję i zabezpieczenia.



Przyszłość druku w Twojej placówce zaczyna się tutaj

Technologia na dziś, innowacja na jutro

Technologia stale się rozwija, ale drukarki serii ZD600 rozwijają się wraz z nią. Zostały one zaprojektowane z myślą o druku przyszłości na najwyższym poziomie dzięki innowacyjnej architekturze, która może wykonywać więcej operacji jednocześnie i rozwijać się wraz z nowymi technologiami. Dzięki opcji obsługi najnowszego standardu 802.11ax/Bluetooth® 5.3 urządzenia serii ZD600 umożliwiają uaktualnienie przez sieci Wi-Fi™ 6/6E i uzyskują najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia WPA3, wysokie prędkości i ulepszony roaming.

Przyjazny dla środowiska wzrost wydajności dzięki rozwiązaniu ZeroLiner

Rozwiązanie Zebra ZeroLiner do druku bezpodkładowego pozwala zwiększyć produktywność dzięki nawet o 50% większej liczbie etykiet na rolkę, minimalizując przestoje związane z koniecznością wymiany rolek i eliminując problemy związane z odklejaniem podkładu. Mniejsza ilość odpadów i redukcja emisji CO2 dzięki wyeliminowaniu podkładu i zmniejszeniu zużycia materiałów umożliwia zrównoważony rozwój. Modele bezpodkładowe ZD611 i ZD621 zostały specjalnie zaprojektowane i przetestowane do użytku z etykietami Zebra ZeroLiner.

Najlepsze cechy

Pierwszorzędna wydajność druku

Na drukarkach serii ZD600 można polegać każdego dnia. Modele ZD621 i ZD611 wyróżniają się wyjątkową jakością druku i możliwością łatwego przemieszczania, która zapewnia elastyczność zastosowań, oraz nowoczesnymi technologiami i opcjami, które można zainstalować samodzielnie u siebie. Modele serii ZD600 są dostępne w wersji do druku termicznego, termotransferowego, bezpodkładowego, dla placówek ochrony zdrowia oraz RFID i doskonale sprawdzą się w wielu różnych zastosowaniach.

Łatwa konfiguracja i konserwacja

Łatwa, bezpieczna obsługa

Drukarki serii ZD600 są niezwykle łatwe w obsłudze dzięki innowacyjnemu pakietowi oprogramowania Zebra DNA™. Można je wdrażać w dowolnym miejscu za pomocą narzędzi konfiguracyjnych, kreatorów i funkcji emulacji. Intuicyjny interfejs użytkownika jest łatwy w obsłudze przy minimalnym szkoleniu i pozwala na natychmiastowe sprawdzenie stanu drukarki dzięki pięciu diodom LED. Rozbudowane funkcje zdalnego zarządzania obciążają dział informatyczny. A wbudowane zabezpieczenia chronią infrastrukturę przed atakami cybernetycznymi.



Doskonałe funkcje, niewielka powierzchnia podstawy: Gotowość na dziś i na jutro.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.zebra.com/zd600

Łatwe ładowanie nośników

Oznaczone kolorami punkty dotykowe i nowa konstrukcja systemu obsługi nośników prowadzą użytkownika przez proces, umożliwiając szybką zmianę nośników, dzięki czemu drukarki nie przestają działać, a pracownicy wykonują swoje zadania na czas. Taśmę barwiącą wymienia się intuicyjnie i szybko, unikając bałaganu i kłopotów oraz tracenia czasu na szkolenie – a także przy mniejszej liczbie zgłoszeń do działu informatycznego.

Konstrukcja zapewniająca najwyższą jakość druku

Podobnie jak w przypadku drukarek przemysłowych firmy Zebra drukarki termotransferowe serii ZD600 są wyposażone w ramię kontrolujące przesuwanie nośnika, które zapewnia maksymalną jakość druku każdej etykiety i znacznika, niezależnie od szybkości druku. Jakość druku zwiększyć można jeszcze bardziej, wybierając opcjonalną rozdzielczość 300 dpi.

Zobacz stan drukarki w kolorze i zmień ustawienia jednym dotknięciem

Łatwe w użyciu menu i kreatory można obsługiwać za jednym dotknięciem kolorowego wyświetlacza dotykowego LCD 4,3", standardowego dla wybranych modeli termotransferowych. Stan drukarki można sprawdzić szybko i w kolorze, a problemy rozwiązać na miejscu z pomocą animowanej instrukcji. Drukarki te są również wyposażone we wskazówki dotyczące ładowania nośników oraz kalibracji i obsługują samodzielne aplikacje do druku. Ekrany dotykowe firmy Zebra są fachowo projektowane i testowane pod kątem wytrzymałości i niezawodności zgodnej z ofertą drukarek marki Zebra, w tym solidnej tolerancji na temperaturę, wilgotność, kurz i inne niekorzystne czynniki środowiskowe.

Bezproblemowa integracja

Zgodność wsteczna z praktycznie wszystkimi istniejącymi drukarkami termicznymi

Drukarki serii ZD600 można płynnie zintegrować z istniejącą flotą drukarek. Można kontynuować używanie tych samych formatów etykiet oraz stosowanych obecnie aplikacji. Obsługują one zarówno język EPL, jak i ZPL, natomiast dzięki aplikacji Printer Emulations z pakietu Zebra DNA™ mogą także emulować inne języki powiązane z innymi markami urządzeń.

Możliwość łączenia się w wybrany sposób dzięki kompleksowym opcjom komunikacji

Drukarki serii ZD600 można połączyć z istniejącymi sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi, bądź też bezpośrednio do dowolnego komputera stacjonarnego. Każda drukarka ZD611 i ZD621 jest wyposażona w port Ethernet, USB 2.0 i USB hosta, a opcjonalnie w podwójny bezprzewodowy moduł radiowy. Skorzystaj z sieci Wi-Fi 6/6E dzięki opcji podwójnego modułu radiowego 802.11ax/Bluetooth 5.3 lub wybierz opcję 802.11ac/Bluetooth 4.2 z podwójnym modulem radiowym. Drukować można z dowolnego urządzenia z systemem Windows®, Android™ lub iOS®. Zintegruj drukarkę za pomocą aplikacji mobilnej do konfiguracji drukarek Zebra z technologią łączności Bluetooth Low Energy. Dzięki załączonemu znacznikowi Print Touch (NFC) można zwyczajnie dotknąć drukarki kompatybilnym urządzeniem, aby je z nią sparować i rozpocząć drukowanie – a także uzyskać szybki dostęp do obszernej bazy filmów instruktażowych firmy Zebra.

Innowacyjne funkcje, które ułatwiają pracę

Opcjonalna mobilność do druku na miejscu

Ruchomy czujnik oznacza większą elastyczność

Ruchomy czujnik nośnika w drukarkach serii ZD600 umożliwia korzystanie z prawie każdego typu nośników, co oznacza większą elastyczność w wielu różnych zastosowaniach.

Zebra DNA for Printers

Pewny i bezpieczny druk bez wysiłku

Pakiet oprogramowania Zebra DNA, obsługiwany przez nasz system operacyjny Link-OS™, umożliwia szybkie i bezpieczne uruchomienie drukarki. Dzięki temu w pełni zintegrowanemu, interoperacyjnemu i gotowemu do ewoluowania wraz z potrzebami firmy rozwiązaniu drukować można z konsekwentną jakością i bez przerw.

Aktualizacja, rozwiązywanie problemów i monitorowanie – wszystko z jednego miejsca

Dzięki aplikacji Printer Profile Manager Enterprise firmy Zebra, stanowiącej część pakietu Zebra DNA, możesz z łatwością zarządzać drukarkami sieciowymi Zebra DNA, zabezpieczać je i rozwiązywać problemy z nimi z jednej zdalnej lokalizacji w dowolnym miejscu na świecie.

Niezerównane bezpieczeństwo druku

Funkcja PrintSecure firmy Zebra, część rozwiązań Zebra DNA, zapewnia niezerównane bezpieczeństwo i ochronę przed atakami cybernetycznymi. Umożliwia ona łatwe konfigurowanie drukarek za pomocą bezpiecznych połączeń, wykrywanie luk w zabezpieczeniach, blokowanie nieupoważnionego dostępu i nie tylko.

Pewność korzystania z usług zarządzania drukiem Managed Print Services (MPS)

Drukarki termiczne marki Zebra z rozwiązaniami Print DNA ułatwiają obsługę MPS

Chcesz uzyskać kontrolę nad flotą drukarek i informacje na ich temat za pomocą usług MPS? Nasze drukarki są konstruowane z myślą o wytrzymałości i oferują innowacyjne funkcje zdalnego zarządzania, analizy i bezpieczeństwa, które sprawiają, że są one oczywistym wyborem do usług MPS. Dzięki zestawowi narzędzi Zebra DNA Twój dostawca usług Zebra MPS może zdalnie zarządzać drukarkami i optymalizować ich pracę, śledzić proces uzupełniania materiałów eksploatacyjnych i automatyzować go oraz dbać o bezpieczeństwo.

Materiały eksploatacyjne, obsługa i wsparcie

Certyfikowane materiały eksploatacyjne firmy Zebra

Materiały eksploatacyjne do druku dają „cyfrowy głos” zasobom w Twoim łańcuchu dostaw. Polegasz na nich, aby rozprowadzać krytyczne dane po całej organizacji. Problemy z materiałami eksploatacyjnymi do druku skutkują zakłóceniami procesów operacyjnych, spadkiem produktywności i wydajności oraz wzrostem kosztów. Dlatego też projektujemy i produkujemy własną linię etykiet, znaczników i papieru paragonowego oraz poddajemy je rygorystycznym testom, co pozwala nam dbać o konsekwentną jakość druku i optymalną wydajność każdej drukarki firmy Zebra. Opcjonalne konfiguracje bezpodkładowe pozwalają wyeliminować odpady i zapewniają większą liczbę etykiet na rolkę (co oznacza mniejszą częstotliwość zmian rolki). Aby uzyskać najwyższy poziom jakości, obsługi oraz specjalistycznej wiedzy w dziedzinie druku termicznego, warto wybierać certyfikowane materiały eksploatacyjne firmy Zebra.

Dzięki opcjonalnej baterii drukarki serii ZD600 można łatwo transportować na wózku. Można dzięki temu drukować w miejscu wykonywania pracy, aby zmniejszyć liczbę czynności wymaganych do wykonania i zwiększyć dokładność. Bateria o dużej pojemności zapewnia zapas zasilania na całą zmianę. Opcjonalny futerał¹ do modelu ZD621 zapewnia jeszcze większą mobilność.

Globalne wsparcie w postaci usług firmy Zebra

Szybki dostęp do usług naprawczych można uzyskać w dowolnym miejscu na świecie za pośrednictwem sieci ponad 10 tys. zaufanych partnerów firmy Zebra. Plany serwisowe Zebra OneCare™ zapewniają rozszerzoną ochronę, która wykracza poza standardową gwarancję.

Parametry

Opcje standardowe

• Technologie druku: Model termotransferowy lub termiczny • Języki programowania ZPL i EPL • Interfejs użytkownika z 5 ikonami stanu i 3 przyciskami • Port Ethernet, USB 2.0, USB hosta • Port szeregowy (tylko ZD621) • Aplikacja mobilna do konfiguracji drukarek dla systemów Android oraz iOS za pośrednictwem łączności BLE (Bluetooth Low Energy 5 – niskoenergetyczną łączność Bluetooth)* * Łączność BLE jest przeznaczona wyłącznie do użytku z aplikacją mobilną do konfiguracji drukarek Zebra • Zegar czasu rzeczywistego (RTC) • • Ramię kontrolujące przesuwanie nośnika, zapewniające doskonałą jakość druku (nie dotyczy modelu termicznego ZD611) • Konstrukcja OpenACCESS™ umożliwiające łatwe ładowanie nośników • Obudowa o podwójnych ściankach • Certyfikat ENERGY STAR® • ZebraDesigner Essentials – łatwe w użyciu narzędzie do projektowania etykiet dostępne bezpłatnie na stronie www.zebra.com/zebradesigner
--

Parametry fizyczne

Wymiary	Drukarka termiczna ZD611: 8,6 in (dł.) × 4,5 in (szer.) × 6,0 in (dł. x szer. x wys.) 220 mm (dł.) × 115 mm (szer.) × 151 mm (wys.) Drukarka termotransferowa ZD611: 9,56 in (dł.) × 5,46 in (szer.) × 6,66 in (dł. x szer. x wys.) 242,9 mm (dł.) × 138,7 mm (szer.) × 169,2 mm (wys.) Drukarka termiczna ZD621: 8,7" (dł.) x 7,0 in (wys.) x 149,8 mm (dł. x szer. x wys.) 221 mm (dł.) × 177 mm (szer.) × 151 mm (wys.) Drukarka termotransferowa ZD621: 10,5" (dł.) x 8,0 in (szer.) × 7,5 in. (dł. x szer. x wys.) 267 mm (dł.) × 202 mm (szer.) × 192 mm (wys.)
Waga	Drukarka termiczna ZD611: 1,07 kg/2,36 lb Drukarka termotransferowa ZD611: 1,629 kg (3,59 lb) Drukarka termiczna ZD621: 1,6 kg/3,6 lb Drukarka termotransferowa ZD621: 2,5 kg/5,5 lb

Parametry drukarki

System operacyjny	Link OS
Rozdzielczość	8 pkt./mm (203 dpi) 12 pkt na mm (300 dpi) (opcjonalnie)
Pamięć	Flash 512 MB, SDRAM 256 MB
Maksymalna szerokość druku	ZD611: 56 mm/2,2 in przy 203 dpi 54 mm (2,13") przy 300 dpi ZD621: 104 mm/4,09 in przy 203 dpi 108 mm (4,27 in) przy 300 dpi
Maksymalna Szybkość druku	203 mm (8 in) na sekundę (203 dpi) 152 mm (6") na sekundę (300 dpi)
Czujniki podłoży	Ruchomy i obsługujący całą szerokość nośnika czujnik refleksyjny/detektor nośników z czarnym znacznikiem, wielopozycyjny czujnik transmisyjny/detektor przerwy
Języki programowania	ZPL II, EPL 2, XML, ZBI, PDF Direct

Opcje i akcesoria

Ochrona zdrowia	Nasz model do druku termicznego dla sektora ochrony zdrowia ma biały kolor, zasilacz zgodny z wymogami obowiązującymi placówki medyczne, konstrukcję z odpornego na środki odkażające i łatwego do czyszczenia plastiku, uszczelniony interfejs przycisków oraz obudowę odporną na promieniowanie UV
RFID	Funkcja dostępna w wersji RFID, obsługuje protokoły UHF EPC Gen 2 V2.1 i RAIN RFID, wykorzystuje technologię kodowania adaptacyjnego i czytnik/koder Zebra RE40 RFID
Drukarki	Do stosowania z etykietami Zebra ZeroLiner; tylko do druku termicznego; do cięcia lub odrywania
Interfejs użytkownika	4,3-calowy kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD (standardowo w modelach dla służby zdrowia oraz ZD611 RFID i modelach termotransferowych)
Obsługa nośników	Dyspenser/odklejak: odklejanie i podawanie etykiet przy użyciu czujnika obecności etykiety (instalowany fabrycznie lub u klienta) Obcinak (instalowany fabrycznie lub u klienta)
komunikacja	Instalowany fabrycznie: bezprzewodowy podwójny moduł radiowy Wi-Fi 6 (802.11ax) i Bluetooth 5.3 (MIMO) Możliwość instalacji u klienta: podwójny moduł radiowy Wi-Fi 6 (802.11ax) i Bluetooth 5.3 (SISO) Instalowane fabrycznie lub u klienta: podwójny moduł radiowy Wi-Fi 5 802.11ac i Bluetooth 4.2 Możliwość instalacji u klienta port szeregowy RS-232 z automatycznym wykrywaniem (tylko ZD611, standardowo w ZD621)
Bateria	Zapewnia drukarce zasilanie, by można było drukować z maksymalną prędkością przez całą zmianę; obsługuje wszystkie opcje nośników
Futerał ¹	Futerał z paskiem na ramię oraz uchwytami ułatwia przenoszenie drukarki biurkowej oraz baterii do miejsca stosowania
Klawiatura z wyświetlaczem	Klawiatura z wyświetlaczem ZKDU do niezależnego drukowania
Wspornik adaptera montażowego	Możliwość zamontowania drukarki w tym samym miejscu, co drukarki LP/TLP2824 Plus
Zamykana na klucz obudowa na nośniki	Mechaniczny zamek z dwoma kluczami, gniazdo na zamek Kensington®, dostępne wyłącznie w modelu ZD621 w wersji termicznej dla branży ochrony zdrowia
Obudowany zasilacz	Opcjonalny zasilacz umożliwiający bezrędowną instalację – tylko ZD621

Czcionki/grafika/kody kreskowe

Stosunek kresek	2:1 oraz 3:1
Kody kreskowe 1D	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code
Kody dwuwymiarowe (2D)	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec

Branże i zastosowania

Handel detaliczny

- Etykietowanie półek
- Zmiana cen przy obniżkach
- Etykiety do zastosowań w aptekach
- Etykiety informacyjne
- Etykiety bezpieczeństwa na produkty spożywcze
- Paragony
- Etykiety delikatesowe

Turystyka, gastronomia i organizacja imprez

- Przypomnienia o przeglądach samochodowych
- Sprzedaż biletów
- Opaski na rękę dla uczestników imprez
- Kioski

Ochrona zdrowia

- Pobieranie próbek
- Etykietowanie leków wydawanych na receptę
- Zarządzanie laboratorium
- Opaska identyfikacyjna na rękę dla pacjentów
- Etykietowanie zasobów
- Dokumentacja pacjentów

Administracja publiczna

- Śledzenie dokumentów
- Śledzenie dowodów
- Etykiety dla instytucji
- Etykietowanie produktów

Parametry nośników i taśm barwiących

Długość etykiety	Minimalnie: 6,35 mm (0,25 in) Maksymalnie: 991 mm (39,0 in)
Szerokość podłoży	ZD611: od 15 mm (0,585 in) do 60 mm (2,36 in) Drukarka termiczna ZD621: 15 mm/0,585 in do 108 mm/4,25 in Drukarka termotransferowa ZD621: 15 mm (0,585 in) do 118 mm (4,65 in)
Wielkość rolki nośnika	Maksymalna średnica zewnętrzna: 127 mm (5,00 in) Średnica wewnętrzna gilzy: 12,7 mm (0,5") i 25,4 mm (1,0") w standardzie, 38,1 mm (1,5"), 50,8 mm (2,0") i 76,2 mm (3,0") przy użyciu opcjonalnych adapterów
Grubość nośników	ZD611: 0,06 mm/0,024 in (min.), 0,1905 mm/0,0075 in (maks.) (wyłącznie w trybie odrywania) ZD621: 0,08 mm/0,003 in (min.), 0,19 mm/0,0075 in (maks.) (wyłącznie w trybie odrywania)
Rodzaje nośników	Na rolce lub składanka, sztancowane lub nośnik ciągły z czarnym znacznikiem lub bez, kartoniki, ciągły papier paragonowy, opaski na rękę i bezpodkładowe* * Wyłącznie w przypadku bezpodkładowego modelu drukarki
Zewnętrzna średnica taśmy barwiącej	ZD611: 1,34 in./ 34 mm (74 m) ZD621: 2,6 in/66 mm (300 m), 1,34 in/34 mm (74 m)
Standardowa długość taśmy barwiącej	ZD611: 74 m/243 ft ZD621: 300 m (984 ft), 74 m (243 ft)
Stosunek rolki z nośnikiem do taśmy	1:4 taśma do nośnika (300 m) 1:1 taśma do nośnika (74 m)
Szerokość taśmy barwiącej	ZD611R: od 33 mm/1,3 in do 58 mm (2,24 in) ZD621: od 33,8 mm/1,33 in do 109,2 mm/4,3 in
Średnica wew. rdzenia taśmy	25,4 mm/1 in (300 m) 12,7 mm/0,5 in (74 m)

Parametry pracy

Temperatura robocza	4,4°C do 41°C/40°F do 105°F
Temperatura przechowywania	-40°C do 60°C/-40°F do 140°F
Wilgotność robocza	od 10% do 90% bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	od 5% do 95% bez kondensacji
Parametry elektryczne	Zasilacz samonastawny (zgodny z PFC) 100-240 V AC, 50-60 Hz, certyfikat ENERGY STAR, certyfikat VI poziomu efektywności energetycznej, opcjonalna bateria 2750 mAh, modele dla placówek medycznych obejmują zasilacz z certyfikatem IEC60601-1

Czcionki/grafika/kody kreskowe

Czcionki i grafika	16 rezydentnych rozszerzalnych czcionek bitmapowych ZPL II, dwie rezydentne skalowalne czcionki ZPL, pięć rezydentnych rozszerzalnych czcionek EPL2, wbudowana obsługa czcionek OpenType, zgodność ze standardem Unicode. Modele przeznaczone na rynek chiński wyposażone są w czcionkę języka chińskiego uproszczonego w standardzie SimSun 64 MB pamięci nieulotnej dostępnej dla użytkownika, 8 MB dostępnej dla użytkownika pamięci SDRAM
--------------------	---

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Jeżeli zależy Ci na uzyskaniu wiodącej w branży jakości i obsłudze oraz pewności, że możesz liczyć na specjalistyczną wiedzę w zakresie druku termicznego, wybierz certyfikowane materiały eksploatacyjne marki Zebra.
--

Zgodność z przepisami

IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 klasa B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC klasa B, ICES-003, FCC 15.209, 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, oznaczenie CE cTUVus, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Zgodność z normami środowiskowymi

Środowisko użytkowe • Dyrektywa RoHS 2011/65/UE; Poprawka 2015/863 • REACH SVHC 1907/2006Pełne zestawienie informacji nt. zgodności materiałów i wyrobów można znaleźć na stronie: www.zebra.com/environment

Zebra DNA for Printers

Trwałe drukarki to podstawa, ale tym, co utrzyma je w akcji, jest oprogramowanie, w które są wyposażone. Zebra Zebra DNA to pakiet funkcji oprogramowania, które umożliwiają optymalizację wydajności drukarek w całym okresie eksploatacji, również w miarę rozwoju potrzeb firmy. Okresowe zliczanie zapasów www.zebra.com/zebradna

W opakowaniu

Drukarka, puste gilzy do nawijania taśmy barwiącej*, adaptery gilzy taśmy 300-metrowej do taśmy innych producentów (2)*, zasilacz AC, kabel zasilający (1 lub więcej), kabel USB, instrukcja szybkiego uruchamiania, przewodnik dotyczący obowiązujących przepisów* Puste gilzy do nawijania taśmy barwiącej i adaptery gilzy taśmy barwiącej są dołączone wyłącznie do modeli termotransferowych, ZD621 zawiera gilzy 1 in i 0,5 in, a ZD611 zawiera tylko gilzy 0,5 in.

Polecane usługi

	Plany serwisowe Zebra OneCare™ zapewniają najwyższą wydajność i czas bezawaryjnej pracy urządzeń, chroniąc jednocześnie krytyczne procesy operacyjne i drukarki Twojej firmy dzięki określonym z góry poziomom usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/zebraonecare
Umowa serwisowa Zebra OneCare Select	Pełna obsługa, obejmująca główce drukujące, normalne zużycie i przypadkowe uszkodzenia Priorytetowy dostęp do pomocy technicznej na żywo w trybie 24x7 oraz aktualizacje oprogramowania Przyspieszona wymiana urządzeń i

Polecane usługi

	ekspresowa wysyłka (wymiana urządzeń następnego dnia) Opcja Standard Commissioning Obsługa autoryzacji zwrotu (Return Material Authorization, RMA) przez Internet
Umowa serwisowa Zebra OneCare Essential	Pełna obsługa, obejmująca główce drukujące, normalne zużycie i przypadkowe uszkodzenia Priorytetowy dostęp do pomocy technicznej na żywo w trybie 8x5 oraz aktualizacje oprogramowania Trzydniowy czas realizacji naprawy w centrum serwisowym plus bezpłatne zwroty (przesyłka naziemna) Obsługa autoryzacji zwrotu (Return Material Authorization, RMA) przez Internet
	Uwaga: Dostępność usług może być różna w zależności od regionu.

Gwarancja na produkty

Drukarki serii ZD600 są objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe na okres co najmniej 2 (dwóch) lat od daty wysyłki. Warunki gwarancyjne zależą od regionu. Szczegółowe informacje na temat gwarancji podane zostały na stronie www.zebra.com/warranty

Przypisy

1. Tylko dla ZD621. Nie pasuje po podłączeniu obcinaka lub odklejaka.



Centrala regionu Ameryki Płn.
i Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji
i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki
Łacińskiej
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com