



Drukarki mobilne serii ZQ6

Wysokiej klasy mobilne drukarki etykiet i pokwitowań zapewniające maksymalną produktywność

Zależy Ci na sprawniejszym procesie zarządzania zapasami i lepszej obsłudze klienta w swoim sklepie? Dzięki drukarkom mobilnym ZQ610 Plus, ZQ620 Plus i ZQ630 Plus jest to możliwe. Seria ZQ6 wykorzystuje popularną platformę QLn firmy Zebra i sprawia, że staje się ona jeszcze lepsza dzięki dodatkowym zaawansowanym technologiom i innowacyjnej budowie, które pozwalają osiągnąć nowy poziom wydajności, łatwości obsługi i zarządzania. Duży, kolorowy wyświetlacz sprawia, że procesu odczytywania stanu drukarki nie trzeba już opierać na zgadywaniu. Zaawansowana technologia i większa pojemność baterii zapewniają wystarczającą ilość zasilania na wydajną pracę w każdej minucie najdłuższej nawet zmiany. Funkcja natychmiastowego przechodzenia w stan gotowości sprawia, że drukarki serii ZQ6 są zawsze gotowe do pracy. Twój pracownik zyskuje szybką i niezawodną łączność bezprzewodową, natomiast dla działu IT drukarki serii ZQ6 są łatwiejsze w integracji, zarządzaniu i zabezpieczeniu dzięki systemowi operacyjnemu Link-OS™ do drukarek firmy Zebra oraz zaawansowanemu pakietowi programów narzędziowych, aplikacji i narzędzi programistycznych Zebra DNA. Seria ZQ6 – kolejny etap ewolucji najwyższych standardów dla mobilnych drukarek etykiet i paragonów.



Cechy i funkcje klasy premium – maksymalna produktywność

Pierwsza drukarka mobilna w branży z obsługą łączności Wi-Fi™ 6

Seria ZQ6 oferuje szybką i niezawodną łączność bezprzewodową wewnątrz budynków. Skorzystaj z modernizacji sieci Wi-Fi 6/6E i uzyskaj najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia WPA3, błyskawiczną prędkość i ulepszony roaming.

Standardowy w branży szybki roaming 802.11r – płynna łączność

Dzięki obsłudze technologii szybkiego roamingu 802.11r będą mogli polegać na niezawodnej łączności w dowolnym miejscu.

Natychmiastowy powrót do pracy za pośrednictwem łączności Wi-Fi

Ta inteligentna drukarka automatycznie przechodzi w stan uśpienia w czasie, gdy nie jest używana, i automatycznie powraca do gotowości w chwili otrzymania od użytkownika polecenia druku. Ponadto funkcja natychmiastowego przechodzenia w stan gotowości drukarek serii ZQ6 działa zarówno w przypadku połączenia Wi-Fi, jak i Bluetooth.

Duży, kolorowy wyświetlacz znacznie upraszcza konfigurację i obsługę

Seria ZQ6 oferuje duży wyświetlacz, przyjazny interfejs użytkownika i menu z możliwością łatwego dostosowania. Seria ZQ6 opiera się na systemie menu Link-OS firmy Zebra, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z tego samego interfejsu co w przypadku innych drukarek przemysłowych, mobilnych i stacjonarnych z systemem Zebra Link-OS.

Wytrzymałość – każdego dnia gotowe do całodziennego eksploatacji na potrzeby firmy

Drukarki serii ZQ6 są lekkie i wygodne do noszenia podczas całodziennego użytku, a jednocześnie wyposażone w funkcje, które zwiększają ich trwałość, w tym w dodatkową odlewaną warstwę, wyświetlacz z hartowanego szkła oraz jednoczęściową konstrukcję. Wykorzystana w ich produkcji wysokogatunkowa żywica to jedno z najtwardszych z dostępnych tworzyw, co zapewnia większą odporność na uderzenia.

Nieźródne zarządzanie energią baterii

Więcej możliwości na jednym ładowaniu

Dzięki baterii o dużej pojemności, w którą wyposażona jest drukarka serii ZQ6, zyskujesz pewność, że każdy pracownik będzie mieć wystarczający zapas mocy na całą zmianę.



Opatentowana technologia Plus Power Smart Print Technology™ firmy Zebra zwiększa wydajność, zapewniając dokładnie tyle energii, ile potrzeba do drukowania w najwyższej jakości, aby zaoszczędzić około 20–30% energii.

Wyjątkowe możliwości zarządzania baterią

Bateria PowerPrecision+ stosowana w urządzeniach serii ZQ6 zapewnia najwyższą wydajność zasilania oraz skuteczne zarządzanie energią. Bogactwo łatwo dostępnych informacji o stanie baterii ułatwia identyfikację baterii starzejących się, zanim obniżą one produktywność pracy.

Zaawansowana platforma rośnie wraz z Twoją firmą

Pakiet Zebra DNA for Printers odmienia możliwości drukarek od wewnątrz

Urządzenia serii ZQ6 wykorzystują Link-OS, niezawodny system operacyjny do drukarek firmy Zebra, a także Zebra DNA – pakiet narzędzi do konfiguracji, zarządzania, ochrony i rozwoju. Pozwalają one uzyskać najwyższej jakości środowisko i wyniki druku poprzez lepszą pracę i łatwiejszą integrację drukarek oraz łatwiejsze zdalne zarządzanie urządzeniami.

Duża ilość pamięci umożliwia obsługę aplikacji dziś i w przyszłości

Seria ZQ6 oferuje 256 MB pamięci RAM i 512 MB pamięci Flash, co zapewnia więcej niż wystarczającą ilość pamięci dla wszystkich potrzeb związanych z czcionkami i grafiką, a także dla wszystkich aktualizacji oprogramowania układowego i nowych narzędzi Zebra DNA w nadchodzących latach.

Zgodność wsteczna z akcesoriami do serii QLn

Seria QLn firmy Zebra wyznaczyła standard w zakresie druku mobilnego w handlu detalicznym – modeli tych sprzedano ponad milion sztuk. Dziś seria ZQ6 podnosi poprzeczkę po raz kolejny. A ponieważ seria ZQ6 zachowuje zgodność wsteczną z akcesoriami do modelu QLn, sprzęt można zmodernizować do najnowszej platformy i innowacyjnych rozwiązań bez konieczności nabywania nowych akcesoriów i przebudowywania zaplecza.

Maksymalna dostępność do pracy i kompleksowe opcje zarządzania zdalnego

Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki stacji dokującej z obsługą łącza Ethernet

Stacja dokująca w serii ZQ6 z obsługą łącza Ethernet ułatwia zdalne zarządzanie urządzeniami. Wstawienie drukarki do stacji po zakończeniu każdej zmiany umożliwia działowi informatycznemu w razie potrzeby zdalną aktualizację oprogramowania układowego w celu dbania o to, by każda drukarka działała zawsze z maksymalną wydajnością. A w razie problemów personel może po prostu wstawić drukarkę do stacji, by dział IT mógł dokonać zdalnej diagnozy – eliminując przestoje i koszty związane z koniecznością wysyłania drukarki do działu napraw w sytuacji, gdy nie występują z nią żadne problemy fizyczne.

Łatwe zarządzanie wszystkimi drukarkami placówki – z jednego miejsca

Nasze kompleksowe i elastyczne narzędzia do zarządzania zdalnego umożliwiają konserwację, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów z drukarkami w prosty i łatwy sposób, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Za pomocą bezpłatnego oprogramowania instalacyjnego Printer Setup Utilities można uprościć proces instalacji i pierwszej konfiguracji drukarki. A dzięki opcjonalnej aplikacji Printer Profile Manager Enterprise można zarządzać jedną drukarką, grupą konkretnych drukarek lub wszystkimi drukarkami, niezależnie od tego, gdzie na świecie się one znajdują. To obsługiwane z poziomu przeglądarki rozwiązanie umożliwia natychmiastowe wykrywanie wszystkich podłączonych do sieci drukarek z systemem Link-OS – nie ma konieczności ręcznego lokalizowania, konfigurowania i diagnozowania drukarek.

Bezproblemowa integracja z istniejącym systemem do zarządzania urządzeniami

Zyskaj możliwość łatwego zarządzania wszystkimi drukarkami i urządzeniami mobilnymi marki Zebra – łącznie z serią ZQ6 – z poziomu jednego ekranu. • Obsługa MDM zapewniająca przez rozwiązanie Zebra DNA umożliwia łatwą integrację sieciowych drukarek serii ZQ6 z istniejącymi systemami zarządzania urządzeniami, takimi jak Omniscia™ Workspace ONE® (za pośrednictwem Zebra AirWatch Connector) i SOTI® Connect.

Stała niezawodność dzięki diagnostyce głowicy drukującej

Dzięki drukarkom serii ZQ6 nie musisz martwić się przestojami spowodowanymi zużyciem głowicy drukującej. Nasze unikatowe narzędzie Printhead Diagnostics zapewnia wgląd w stan techniczny głowicy wszystkich drukarek w Twojej flocie, umożliwiając Ci podjęcie odpowiednich działań, zanim problemy z głowicami wpłyną na produktywność.

Ochrona wrażliwych danych klientów i przedsiębiorstwa za pomocą aplikacji PrintSecure

Technologia PrintSecure firmy Zebra DNA jest wbudowana w drukarki serii ZQ6, zapewniając narzędzia do łatwej konfiguracji drukarek w celu korzystania z bezpiecznych połączeń, oceny potencjalnych luk w zabezpieczeniach, blokowania nieautoryzowanego dostępu i kontroli wymiany danych. Zebra dokłada starań, aby zapewnić Twojej firmie przewagę w kwestii wydajności.

Konsekwentnie wyjątkowej jakości, certyfikowane przez firmę Zebra materiały eksploatacyjne

Zebra projektuje, produkuje i poddaje surowym testom własną linię materiałów eksploatacyjnych do drukarek termicznych, co pozwala nam dbać o konsekwentną jakość druku i optymalną wydajność każdej drukarki firmy Zebra. Wybierz certyfikowane materiały eksploatacyjne firmy Zebra, aby uzyskać najwyższy poziom jakości, obsługi oraz specjalistycznej wiedzy w dziedzinie druku termicznego.

Maksymalna dostępność i widoczność drukarek oraz optymalne procesy operacyjne dzięki odpowiednim usługom

Inwestujesz w drukarki firmy Zebra, aby zapewniać swoim klientom lepszą obsługę i zwiększać wydajność procesów operacyjnych. Teraz, dzięki usługom Zebra OneCare™, możesz zadbać o przewidywalne działanie urządzeń i wyeliminować nieprzewidziane w budżecie wydatki na naprawy. Zyskujesz niezrównane wsparcie techniczne bezpośrednio od firmy Zebra, a także kompleksowe usługi naprawcze obejmujące przypadkowe uszkodzenia oraz ustalony czas wykonania naprawy. Usługi zapewniania widoczności firmy Zebra umożliwiają wgląd w czasie rzeczywistym w dane na temat procesów operacyjnych drukarki, niezbędne do zwiększania dostępności drukarek do pracy i optymalizowania stopnia ich wykorzystania w procesach roboczych placówki.

Akcesoria do serii ZQ6

Seria ZQ6 oferuje wszystkie potrzebne akcesoria – od zasilania i ładowania po przenoszenie, ochronę, kable i nie tylko. Wszystkie dostępne akcesoria do drukarek serii ZQ6 można znaleźć w przewodniku po akcesoriach do drukarek mobilnych na stronie: www.zebra.com/mobile-printer-accessories

TEST ŁADOWANIA BATERII LITOWO-JONOWYCH	
STACJA DOKUJĄCA Z OBSŁUGĄ ŁĄCZA ETHERNET	
	Drukarki serii ZQ6 można podłączyć do sieci przewodowej za pośrednictwem portu Ethernet w stacji dokującej Ethernet do drukarek serii ZQ6, aby umożliwić zdalne zarządzanie drukarkami przez dział informatyczny lub operacyjny. Pomaga to zapewnić optymalne działanie oraz gotowość każdej drukarki do użycia. Dzięki funkcji automatycznego wykrywania i dostosowywania ustawień stacja dokująca z obsługą łącza Ethernet może komunikować się za pośrednictwem sieci 10 Mb/s lub 100 Mb/s. Stacja dokująca do drukarek serii ZQ6 z jednym gniazdem i obsługą łącza Ethernet ładuje również baterię wewnątrz umieszczonej w niej drukarki, a wersja czterogniazdowa (z opcjonalnym zestawem do montażu naściennego) ładuje cztery drukarki jednocześnie. Wersja czterogniazdowa obejmuje wewnętrzny przełącznik Ethernet i drugi port Ethernet, dzięki czemu do jednego portu można podłączyć cztery czterogniazdowe stacje dokujące z obsługą łącza Ethernet (łącznie 16 drukarek) i zarządzać nimi za pośrednictwem tego jednego portu. Umieszczona w stacji drukarka zachowuje pełną funkcjonalność, więc można jej wciąż używać do drukowania. Diody LED stacji wskazują stan zasilania DC oraz połączenia Ethernet. Zdalne zarządzanie drukarkami za pośrednictwem łącza Ethernet umożliwia: • zarządzanie bateriami w celu monitorowania ich stanu technicznego; • zarządzanie oprogramowaniem układowym do aktualizacji oprogramowania układowego drukarki; • zarządzanie procesem druku w celu aktualizacji szablonów, czcionek i grafiki; • zarządzanie urządzeniami w celu aktualizacji plików startowych (np. config.sys), WML (panel przedni) i HTML (przeglądarka); • zarządzanie siecią w celu aktualizacji kluczy szyfrujących lub certyfikatów; • rozwiązywanie problemów i lokalną diagnozę drukarek, które w innym wypadku musiałyby zostać wysłane do centrum napraw; • możliwość zarządzania drukarkami Bluetooth, które zazwyczaj pozostawały poza siecią.

ZASILACZ AC



Podłączenie zasilacza AC do drukarki serii ZQ6 i gniazda ściennego umożliwia ładowanie baterii PowerPrecision+ wewnątrz drukarki. W trakcie ładowania drukarka może drukować etykiety oraz wykonywać inne zadania. Na zdjęciu z drukarką w celach poglądowych; zestaw nie obejmuje drukarki.

STACJA DOKUJĄCA



Do dokowania i ładowania jednej drukarki serii ZQ6 w pojeździe lub wózku widłowym. W zestawie zasilacz 15–60 V DC. Opcjonalnie do użytku z ramieniem mocującym RAM¹.

ŁADOWARKI BATERII



1-gniazdowa ładowarka baterii

Dokuje i ładuje jedną baterię litowo-jonową PowerPrecision+ do drukarek. Zintegrowany zasilacz. W zestawie przewód zasilający odpowiedni dla danego regionu.

3-gniazdowa ładowarka baterii

Dokuje i ładuje jednocześnie do trzech baterii litowo-jonowych PowerPrecision+. W zestawie z 3-gniazdową ładowarką baterii znajduje się zasilacz i przewód zasilający dla danego regionu.

Podwójna trzygniazdowa ładowarka baterii ze złączem kabla typu „Y”

Dokuje i ładuje jednocześnie do sześciu baterii litowo-jonowych PowerPrecision+ do drukarek. W zestawie z podwójną trzygniazdową ładowarką baterii znajduje się zasilacz, kabel typu „Y” i odpowiedni dla danego kraju przewód zasilający. Wymaga odpowiedniego dla danego regionu przewodu zasilającego.

BATERIA POWERPRECISION+ O ZWIĘKSZONEJ POJEMNOŚCI



Dostępna wyłącznie dla modeli ZQ610 Plus i ZQ620 Plus

Opcja baterii PowerPrecision+ o zwiększonej pojemności zapewnia większą pojemność niż opcja standardowej baterii PowerPrecision+, dostarczając większą ilość zasilania i dłuższą pracę baterii. Nie trzeba modernizować drukarki serii ZQ6, aby móc korzystać z baterii o zwiększonej pojemności – wystarczy zakupić baterię jako samodzielne akcesorium do użytku z obecną wersją drukarki serii ZQ6 lub zamówić ją jako opcję konfigurowalną, aby dostarczona drukarka była gotowa do pracy z tym niezwykle wydajnym akcesorium. Wybór należy do Ciebie.

PASKI DO NOSZENIA/FUTERAŁ



Pasek na rękę: Umożliwia noszenie drukarki w ręku.

Pasek na ramię: Umożliwia noszenie drukarki na ramieniu.

Miękki futerał: Dodatkowa warstwa zabezpieczająca do pracy w trudnych warunkach. Futurał obejmuje otwory umożliwiające wymianę podłoży i baterii i zapewniające dostęp do wszystkich złączy. W zestawie pasek na ramię.

Twardy futerał: Dodatkowa warstwa zabezpieczająca przed otarciami podczas pracy w trudnych warunkach. W zestawie metalowy zaczep do paska¹.

Parametry

Opcje standardowe

• Łączność z systemami Apple™ iOS, Android™ i Windows™ Mobile • Termiczny druk kodów kreskowych, tekstu i grafiki • Języki programowania CPCL, EPL™ i ZPL™ • Pamięć flash 512 MB obsługuje pobierane programy, formaty paragonów, czcionki i grafikę (128 MB dostępne na zapis danych użytkownika) • ZQ620 Plus i ZQ610 Plus: wyjmowana bateria litowo-jonowa PowerPrecision+ 3250 mAh (nominalnie) 23,4 Wh • ZQ630 Plus: wyjmowana bateria litowo-jonowa PowerPrecision+ 6600 mAh (nominalnie) 47,5 Wh • Wbudowana ładowarka baterii • Zaczep na pasek zapewniający dyskreję i wygodę podczas drukowania (zaczep nie jest kompatybilny z baterią o zwiększonej pojemności) • Detektor podłoży z czarnym znacznikiem i przerwami wykorzystujący czujniki o stałej pozycji wyśrodkowanej • Łatwy tryb odklejania i podawania • Czujnik obecności etykiety do wydawania etykiet po jednej naraz • Ostrze do odrywania ułatwiające wydawanie podłoży • Ładowanie podłoża z centrowaniem do rolek o różnych szerokościach • "Konstrukcja z kłapką (clamshell) ułatwia ładowanie podłoży • Zarządzanie: Mirror, SNMP, serwer internetowy, Ivanti Avalanche® (obsługiwane przez Wavelink), Printer Profile Manager Enterprise, Omnisaa™ Workspace ONE® UEM, SOTI® Connect, 42Gears • Duży, czytelny kolorowy wyświetlacz (288 x 240 pikseli) • Kolorowy wyświetlacz można indywidualnie dostosowywać za pomocą języka WML (tekst i ikony) • 5-kierunkowe przyciski nawigacyjne, dwa przyciski definiowane programowo • Kolorowe alerty drukarki na wyświetlaczu • Odporność na wielokrotne upadki na beton z wysokości 1,52 m (5 ft)/(ZQ620 Plus i ZQ610 Plus) oraz 1,83 m (6 ft) (ZQ630 Plus) • Klasa szczelności IP54 zapewniająca odporność na wodę i pył. • 32-bitowy procesor ARM 400 MHz • Obsługa języka XML • Obsługa druku pionowego i poziomego • Możliwość używania drukarki w dowolnym położeniu • Połączenie przez kod QR ze stronami pomocy w Internecie • Zebra® Print Touch upraszcza parowanie Bluetooth i otwiera internetowe strony pomocy na urządzeniach z obsługą komunikacji bezprzewodowej NFC (Near Field Communication) • Licznik etykiet • Obsługa protokołu NTP (Network Time Protocol) za pośrednictwem łącza Wi-Fi lub Ethernet • Obsługa rozwiązania Zebra Network Connect dla zakładów produkcyjnych przy użyciu ze stacją dokującą Ethernet • Funkcja RFID jest dostępna do drukarki ZQ630 Plus jako osobny produkt (więcej informacji można znaleźć w zestawieniu informacji dotyczącym modelu ZQ630 Plus RFID)	
Wymiary	ZQ610 Plus: 6,73 in (dł.) x 3,6 in (szer.) x 2,85 in (wys.) 170,9 mm (dł.) x 91,4 mm (szer.) x 72,4 mm (wys.)ZQ620 Plus: 6,84 in (dł.) x 4,64 in (szer.) x 3,03 in (wys.) 173,7 mm (dł.) x 117,9 mm (szer.) x 76,9 mm (wys.)ZQ630 Plus: 7,35 in (dł.) x 6,5 in (szer.) x 3,25 in (wys.) 186,7 mm (dł.) x 165,1 mm (szer.) x 82,5 mm (wys.)Uwaga: Inteligentna bateria litowo-jonowa o zwiększonej pojemności zwiększa wysokość obu modeli drukarek serii ZQ6 o 0,6 in / 16 mm.
Waga z baterią	ZQ610 Plus: 0,6 kg (1,33 lb) ZQ620 Plus: 0,73 kg (1,6 lb) ZQ630 Plus: 1,1 kg (2,45 lb)

Parametry fizyczne

Wymiary	ZQ610 Plus: 6,73 in (dł.) x 3,6 in (szer.) x 2,85 in (wys.) 170,9 mm (dł.) x 91,4 mm (szer.) x 72,4 mm (wys.)ZQ620 Plus: 6,84 in (dł.) x 4,64 in (szer.) x 3,03 in (wys.) 173,7 mm (dł.) x 117,9 mm (szer.) x 76,9 mm (wys.)ZQ630 Plus: 7,35 in (dł.) x 6,5 in (szer.) x 3,25 in (wys.) 186,7 mm (dł.) x 165,1 mm (szer.) x 82,5 mm (wys.)Uwaga: Inteligentna bateria litowo-jonowa o zwiększonej pojemności zwiększa wysokość obu modeli drukarek serii ZQ6 o 0,6 in / 16 mm.
Waga z baterią	ZQ610 Plus: 0,6 kg (1,33 lb) ZQ620 Plus: 0,73 kg (1,6 lb) ZQ630 Plus: 1,1 kg (2,45 lb)

Parametry drukarki

System operacyjny	Link-OS™
Rozdzielczość	8 pkt. na mm (203 dpi)
Pamięć	RAM 256 MB; pamięć Flash 512 MB (w standardzie)

Języki programowania

Języki programowania CPCL, EPL i ZPLZBI 2.0™ – zaawansowany język programowania, umożliwiający drukarkom obsługę niezależnych aplikacji, łączenie z urządzeniami peryferyjnymi i wiele więcej

Kody kreskowe

Stosunek kresek: 1,5:1; 2:1; 2,5:1; 3:1; 3,5:1Liniowe kody kreskowe: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), przeplatany 2 z 5, UPC-A i UPC-E, rozszerzenie 2- i 5-cyfrowe, EAN-8, EAN-13, rozszerzenie 2- i 5-cyfroweKody kreskowe 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, kody QR, rodzina GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Czcionki i grafika

Standardowe czcionki: 25 bitmapowych, 1 wygładzana, skalowalna (CG Triumvirate Bold Condensed*) Czcionki opcjonalne: czcionki bitmapowe i skalowalne do pobrania Międzynarodowe zestawy znaków (opcjonalnie): chiński (tradycyjny/uproszczony), japoński, koreański, tajski, wietnamski* Zawiera UFST™ firmy Agfa Monotype Corporation

Łączność i interfejsy

Podwójny moduł radiowy ZebraNet™ Wi-Fi 6 (802.11ax) obsługujący: • Równoczesne połączenie Bluetooth 5.3 z certyfikatem BT SIG • Antena o konstrukcji MIMO • Praca w pasmach częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz • WPA3, WPA2, WPA • Standardy roamingu 802.11k, 802.11v i 802.11r • Szyfrowanie TKIP i AES • 802.1x (z WPA lub WPA2) • EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP • 8802.11d i 802.11i • Szybki roaming z wykorzystaniem buforowania identyfikatora Pairwise Master Key (PMK), metoda Opportunistic Key Caching (OKC), szybkie wznowianie sesji EAP lub 802.11rModuł Bluetooth 4.2 (Classic i BLE) • Modele zabezpieczeń 1–4 • Certyfikat „Made for iPod/iPhone/iPad” • Key Bonding (przechowywanie kluczy)Obsługa łącza Ethernet 10/100 (za pośrednictwem stacji ładującej)Parametry łączności przewodowej • Interfejs USB 2.0 pełnej prędkości (12 Mb/s) • Złącze typu micro-B z opcjonalnym odprężaczem • 14-pinowy port RS-232C do łączenia z terminalem lub innym urządzeniem hosta do 115,2 kb/s
--

Zebra DNA for Printers

Zebra DNA to pakiet narzędzi oprogramowania, który umożliwia drukarkom Zebra dostarczanie każdemu rodzajowi użytkowników sprawnej i łatwej obsługi przez pełen cykl życia wbudowanym aplikacjom, narzędziom i programom użytkowym, które pozwalają szybko i bezpiecznie uruchomić drukarkę. Więcej informacji na stronie: www.zebra.com/printdna
--

Gwarancja na produkty

Drukarki serii ZQ6 są objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe na okres 1 (jednego) roku od daty wysyłki. Szczegółowe informacje na temat gwarancji podane są na stronie www.zebra.com/warranty

Branże i zastosowania

Handel detaliczny

- Etykiety na półki
- Etykiety przecenowe
- Kartoniki na wymianę
- Druk paragonów za pomocą mobilnych terminali kasowych
- Etykiety zwrotów
- Zakupy w Internecie z odbiorem w sklepie
- Merchandising

Produkcja / sektor magazynowy

- Etykiety/listy do kompletowania i pakowania
- Surowce
- Gotowe wyroby
- Etykiety RFID na skrzynie i palety¹

Transport i logistyka

- Odbiór towaru
- Rozmieszczanie towaru
- Zarządzanie zapasami w logistyce zwrotnej
- Inwentaryzacje cykliczne
- Przeładunek
- Kompletacja zamówień
- Instalacja i konfiguracja
- Pakowanie
- Wysyłka

Parametry drukarki

Maksymalna Szerokość druku	ZQ610 Plus: 48 mm (1,9 in) ZQ620 Plus: 72 mm (2,8 in) ZQ630 Plus: 104 mm (4,1 in)
Maksymalna Szybkość druku	Do 115 mm/s (4,5 in/s)
Czujniki podłoża	Detektor podłoża z czarnym znacznikiem i przerwami wykorzystujący czujniki o stałej pozycji wyśrodkowanej; czujnik obecności etykiety do wydawania etykiet seryjnych po jednej naraz
Długość druku	Minimalnie: 12,7 mm (0,5 in) Maksymalnie: 813 mm (32 in)
Zasilanie	ZQ610 Plus i ZQ620 Plus: wyjmowana bateria litowo-jonowa PowerPrecision+ 3250 mAh (nominalnie) 23,4 Wh ZQ630 Plus: wyjmowana bateria litowo-jonowa PowerPrecision+ 6600 mAh (nominalnie) 47,5 Wh

Parametry podłoża

Długość etykiety i podkładu	od 12,7 mm (0,5 in) do 813 mm (32 in) lub podłoże ciągłe
Szerokość podłoża	ZQ610 Plus: od 25 mm (1,0 in) do 55,4 mm (2,18 in) ZQ620 Plus: od 25 mm (1,0 in) do 79 mm (3,125 in) ZQ630 Plus: od 51 mm (2,0 in) do 112 mm (4,4 in) (z podkładem) od 51 mm (2,0 in) do 104 mm (4,1 in) (bez podkładu)
Maks. szerokość rolki podłoża	ZQ610 Plus: średnica zew. 55,9 mm (2,2 in) na gільzie o średnicy wew. 19 mm (0,75 in) lub 34,9 mm (1,375 in) ZQ620 Plus: średnica zew. 66 mm (2,6 in) na gільzie o średnicy wew. 19 mm (0,75 in) lub 34,9 mm (1,375 in) ZQ630 Plus: średnica zew. 66 mm (2,6 in) na gільzie o średnicy wew. 19 mm (0,75 in) lub 34,9 mm (1,375 in)
Grubość	Kartoniki 2,3 mil do 5,5 mil lub etykiety 6,5 mil
Rodzaje podłoża	Etykiety i kartoniki sztanowane, etykiety bez podkładu, papier paragonowy, RFID (kompatybilny z drukarką ZQ630 Plus RFID), detektor czarnego paska, detektor przerwy

Parametry pracy

Środowisko użytkowe	Temp. robocza: -20° do 50°C (-4° do 122°F) Wilgotność robocza: 10% do 90%, bez kondensacji Temp. przechowywania/przewożenia: od -13°F do 149°F / od -25°C do 65°C1 Wilgotność przechowywania: 10% do 90%, bez kondensacji
Spełniane normy	Emisje: FCC część 15, podczęść B, EN55022 klasa B, EN60950, EN55024 i VCCI klasa BODporność: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 i EN61000-4-5Bezpieczeństwo: CE, TUV, CSA Certifikat ENERGY STAR™
Ochrona osób i mienia	Obsługa systemu FIPS jest dostępna bezpłatnie jako plik do pobrania w systemie operacyjnym drukarki. Więcej informacji można uzyskać od swojego przedstawiciela handlowego firmy Zebra.

Polecane usługi

Usługi Zebra OneCare Essential i Select zapewniają maksymalną dostępność i wydajność urządzeń. Obejmują one całodobową pomoc techniczną, pełną obsługę serwisową, przyspieszoną wymianę urządzeń wymagających naprawy oraz aktualizacje oprogramowania. Opcjonalnie dostępne są także usługi zapewniania widoczności zasobów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/zebraonecare (Uwaga: dostępność usług może się różnić w zależności od regionu).

Przypisy

1. Dostępne tylko w modelu ZQ630 Plus

Pod warunkiem dostępności funkcji. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



+48 697 695 662

kontakt@pointech.pl

<https://pointech.pl>

Bursztynowa 37 / 2.16, Stare Miasto, Wielkopolskie, 62-571, Poland



Logotyp i logo Zebra są znakami handlowymi firmy Zebra Technologies Corp. zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na całym świecie. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli. ©2026 Zebra Technologies Corp. i/lub podmioty stowarzyszone. 03/06/2026 HTML