



Drukarka mobilna ZQ630 Plus RFID

Wysokiej klasy mobilny druk i funkcje RFID zapewniające maksymalną produktywność

Firma Zebra, zawsze na czele pod względem innowacyjności, oferuje mobilne drukarki RFID premium, które zapewnią Twoim pracownikom przewagę nad konkurencją. Drukarka ZQ630 Plus RFID uzupełnia serię drukarek ZQ6 firmy Zebra o zaawansowaną technologię i innowacyjną konstrukcję, które zapewniają nowy poziom produktywności, łatwości użycia i zarządzania. Drukarka ta pozwala oszczędzać czas, ograniczać liczbę błędów i pomyłek i z łatwością, bezpośrednio na miejscu drukować i kodować etykiety i znaczniki RFID. Duży, kolorowy wyświetlacz sprawia, że procesu odczytywania stanu drukarki nie trzeba już opierać na zgadywaniu. Zaawansowana technologia i bateria o większej pojemności wynoszącej 6600 mAh umożliwiają wydajną pracę przez każdą minutę nawet najdłuższej zmiany. Funkcja natychmiastowego przechodzenia w stan gotowości za pośrednictwem łączności Wi-Fi™ lub Bluetooth® oznacza, że drukarka ZQ630 Plus RFID nigdy nie pozostaje bezczynna podczas pracy. Drukarka ZQ630 Plus RFID jest łatwiejsza w integracji, zarządzaniu, konfiguracji i zabezpieczeniu dzięki systemowi operacyjnemu do drukarek Link-OS™ firmy Zebra oraz zaawansowanemu pakietowi programów narzędziowych, aplikacji i narzędzi programistycznych Zebra DNA™.



Cechy i funkcje klasy premium – maksymalna produktywność

RFID + mobilność w łatwym wydaniu

Firma Zebra, jako lider w branży mobilnej technologii RFID, jako pierwsza wprowadziła na rynek drukarki mobilne RFID. Innowacyjna drukarka ZQ630 Plus RFID zapewnia pracownikom elastyczność w postaci możliwości łatwego drukowania i kodowania etykiet RFID. Dzięki zgodności ze wszystkimi aktualnymi technologiami RFID firmy Zebra, w tym ze znacznikami i schematami kodowania, łatwo jest rozszerzyć technologię RFID na drukarkę mobilną. Konfiguracja RFID jest prosta dzięki funkcjom automatycznej kalibracji, które eliminują złożone wytyczne dotyczące rozmieszczenia chipów RFID. Wystarczy umieścić podłoże RFID w drukarce ZQ630 Plus i przeprowadzić kalibrację RFID tylko raz – nie ma potrzeby ponownej kalibracji przy zmianie na podłoże tego samego typu.

Pierwsza drukarka mobilna w branży z obsługą łączności Wi-Fi 6

Seria ZQ630 Plus RFID oferuje szybką i niezawodną łączność bezprzewodową wewnątrz budynków. Skorzystaj z modernizacji sieci Wi-Fi 6/6E i uzyskaj najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia WPA3, błyskawiczną prędkość i ulepszony roaming.

Standardowy w branży szybki roaming 802.11r – płynna łączność

Dzięki obsłudze technologii szybkiego roamingu 802.11r będą mogli polegać na niezawodnej łączności w dowolnym miejscu.

Wytrzymałość – każdego dnia gotowe do całodziennego eksploatacji na potrzeby firmy

Drukarki serii ZQ630 Plus RFID są lekkie i wygodne do noszenia podczas całodziennego użytku, a jednocześnie wyposażone w funkcje, które zwiększają ich trwałość, w tym w dodatkową odlewaną warstwę, wyświetlacz z hartowanego szkła i jednolitą konstrukcję bez łączeń. Wykorzystana w ich produkcji wysokogatunkowa żywica to jedno z najtwardszych z dostępnych tworzyw, co zapewnia większą odporność na uderzenia.

Doskonała moc baterii i zarządzanie energią

Więcej pracy na jednym ładowaniu

Dzięki baterii o wysokiej pojemności drukarka ZQ630 Plus RFID będzie mieć pewność, że każdy pracownik będzie mieć wystarczający zapas zasilania na wydajną pracę podczas każdej zmiany.



Opatentowana technologia Plus Power Smart Print Technology™ firmy Zebra zwiększa wydajność, zapewniając dokładnie tyle energii, ile potrzeba do drukowania w najwyższej jakości, aby zaoszczędzić około 20–30% energii.

Wyjątkowe możliwości zarządzania baterią

Bateria PowerPrecision+ drukarki ZQ630 Plus RFID zapewnia najwyższą wydajność zasilania z baterii oraz skuteczność zarządzania energią. Bogactwo łatwo dostępnych informacji o stanie baterii ułatwia identyfikację baterii starzejących się, zanim obniżą one produktywność pracy.

Zaawansowana platforma rośnie wraz z Twoją firmą

Pakiet Zebra DNA for Printers odmienia możliwości drukarek od wewnątrz

Urządzenia serii ZQ6 wykorzystują Link-OS, niezawodny system operacyjny do drukarek firmy Zebra, a także Zebra DNA – pakiet narzędzi do konfiguracji, zarządzania, ochrony i rozwoju. Pozwalają one uzyskać najwyższej jakości środowisko i wyniki druku poprzez lepszą pracę i łatwiejszą integrację drukarek oraz łatwiejsze zdalne zarządzanie urządzeniami.

Duża ilość pamięci umożliwia obsługę aplikacji dziś i w przyszłości

Drukarka ZQ630 Plus RFID wyposażona jest w pamięć RAM 256 MB i Flash 512 MB, dzięki czemu zapewnia wystarczającą ilość pamięci do obsługi czcionek i grafiki oraz aktualizacji oprogramowania układowego.

Zgodność wsteczna z akcesoriami do serii QLn

Seria QLn firmy Zebra wyznaczyła standard w zakresie druku mobilnego – modeli tych sprzedano ponad milion sztuk. Dziś model ZQ630 Plus RFID ponownie podnosi poprzeczkę. A ponieważ drukarka ZQ630 Plus RFID jest zgodna wstecznie z akcesoriami do modelu QLn, sprzęt można zmodernizować do najnowszej platformy i innowacyjnych rozwiązań bez konieczności nabywania nowych akcesoriów i przebudowywania zaplecza.

Maksymalna dostępność do pracy i kompleksowe opcje zarządzania zdalnego

Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki stacji dokującej z obsługą łącza Ethernet

Stacja dokująca w serii ZQ6 z obsługą łącza Ethernet ułatwia zdalne zarządzanie urządzeniami. Wstawienie drukarki do stacji po zakończeniu każdej zmiany umożliwia działowi informatycznemu w razie potrzeby zdalną aktualizację oprogramowania układowego w celu dbania o to, by każda drukarka działała zawsze z maksymalną wydajnością. A w razie problemów personel może po prostu wstawić drukarkę do stacji, by dział IT mógł dokonać zdalnej diagnozy – eliminując przestoje i koszty związane z koniecznością wysyłania drukarki do działu napraw w sytuacji, gdy nie występują z nią żadne problemy fizyczne.

Łatwe zarządzanie wszystkimi drukarkami placówki – z jednego miejsca

Nasze kompleksowe i elastyczne narzędzia do zarządzania zdalnego umożliwiają konserwację, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów z drukarkami w prosty i łatwy sposób, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Za pomocą bezpłatnego oprogramowania instalacyjnego Printer Setup Utilities można uprościć proces instalacji i pierwszej konfiguracji drukarki. A dzięki opcjonalnej aplikacji Printer Profile Manager Enterprise można zarządzać jedną drukarką, grupą konkretnych drukarek lub wszystkimi drukarkami, niezależnie od tego, gdzie na świecie się one znajdują. To obsługiwane z poziomu przeglądarki rozwiązanie umożliwia natychmiastowe wykrywanie wszystkich podłączonych do sieci drukarek z systemem Link-OS – nie ma konieczności ręcznego lokalizowania, konfigurowania i diagnozowania drukarek.

Bezproblemowa integracja z istniejącym systemem do zarządzania urządzeniami

Zyskaj możliwość prostego zarządzania wszystkimi drukarkami i urządzeniami mobilnymi firmy Zebra – łącznie z modelem ZQ630 Plus RFID – z poziomu jednego ekranu. • Obsługa MDM zapewniająca przez rozwiązanie Print DNA umożliwia łatwą integrację sieciowych drukarek RFID serii ZQ630 Plus z istniejącymi systemami zarządzania urządzeniami, takimi jak Omniscia™ Workspace ONE® (za pośrednictwem Zebra AirWatch Connector) i SOTI® Connect.

Stała niezawodność dzięki diagnostyce głowicy drukującej

Korzystając z drukarek ZQ630 Plus RFID, nie musisz martwić się przestojami spowodowanymi zużyciem głowicy drukującej. Nasze unikatowe narzędzie Printhead Diagnostics zapewnia wgląd w stan techniczny głowicy wszystkich drukarek w Twojej flocie, umożliwiając Ci podjęcie odpowiednich działań, zanim problemy z głowicami wpłyną na produktywność.

Ochrona wrażliwych danych klientów i przedsiębiorstwa za pomocą aplikacji PrintSecure

Technologia PrintSecure firmy Zebra DNA jest wbudowana w drukarki serii ZQ6, zapewniając narzędzia do łatwej konfiguracji drukarek w celu korzystania z bezpiecznych połączeń, oceny potencjalnych luk w zabezpieczeniach, blokowania nieautoryzowanego dostępu i kontroli wymiany danych. Zebra dokłada starań, aby zapewnić Twojej firmie przewagę w kwestii wydajności.

Konsekwentnie wyjątkowej jakości, certyfikowane przez firmę Zebra materiały eksploatacyjne

Firma Zebra oferuje również najszerszą gamę materiałów eksploatacyjnych RFID w stałej dostępności i na żądanie, gotowych do wysyłki w ciągu 24 godzin. Nasze starannie przetestowane chipy do zastosowań ogólnych i zaawansowanych zapewniają wyjątkową wydajność w celu maksymalnego zwiększania korzyści płynących ze stosowania technologii RFID w Twojej firmie. Oferujemy również rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta w zakresie unikatowych rozmiarów etykiet i chipów.

Maksymalna dostępność i widoczność drukarek oraz optymalne procesy operacyjne dzięki odpowiednim usługom

Inwestujesz w drukarki firmy Zebra, aby zapewniać swoim klientom lepszą obsługę i zwiększać wydajność procesów operacyjnych. Teraz, dzięki usługom Zebra OneCare™, możesz zadbać o przewidywalne działanie urządzeń i wyeliminować nieprzewidziane w budżecie wydatki na naprawy. Zyskujesz niezrównane wsparcie techniczne bezpośrednio od firmy Zebra, a także kompleksowe usługi naprawcze obejmujące przypadkowe uszkodzenia oraz ustalony czas wykonania naprawy. Usługi zapewniania widoczności firmy Zebra umożliwiają wgląd w czasie rzeczywistym w dane na temat procesów operacyjnych drukarki, niezbędne do zwiększania dostępności drukarek do pracy i optymalizowania stopnia ich wykorzystania w procesach roboczych placówki.

Seria ZQ630 Plus RFID – akcesoria

Drukarka ZQ630 Plus RFID oferuje wszystkie potrzebne akcesoria – od zasilania i ładowania po przenoszenie, ochronę, kable i nie tylko. Wszystkie dostępne akcesoria do drukarki ZQ630 Plus RFID można znaleźć w przewodniku po akcesoriach do drukarek mobilnych na stronie:

www.zebra.com/mobile-printer-accessories

AKCESORIA DO ŁADOWANIA BATERII LITOWO-JONOWYCH

STACJA DOKUJĄCA Z OBSŁUGĄ ŁĄCZA ETHERNET



Jednogniazdowa stacja z obsługą łącza Ethernet

Drukarki RFID serii ZQ630/ZQ630 Plus można podłączyć do sieci przewodowej za pośrednictwem portu Ethernet w stacji dokującej z obsługą łącza Ethernet do drukarek serii ZQ6, aby umożliwić zdalne zarządzanie drukarkami przez dział informatyczny lub operacyjny. Pomaga to zapewnić optymalne działanie oraz gotowość każdej drukarki do użycia. Dzięki funkcji automatycznego wykrywania i dostosowywania ustawień stacja dokująca z obsługą łącza Ethernet może komunikować się za pośrednictwem sieci 10 Mb/s lub 100 Mb/s.

Stacja dokująca do drukarek serii ZQ6 z jednym gniazdem i obsługą łącza Ethernet ładuje również baterię wewnątrz umieszczonej w niej drukarki.

Umieszczona w stacji drukarka zachowuje pełną funkcjonalność, więc można jej wciąż używać do drukowania. Diody LED stacji wskazują stan zasilania DC oraz połączenia Ethernet.

Zdalne zarządzanie drukarkami za pośrednictwem łącza Ethernet umożliwia:

- zarządzanie bateriami w celu monitorowania ich stanu technicznego; wgląd w etap cyklu życia każdej baterii, upraszczający scentralizowane zarządzanie bankiem baterii zapasowych;
- zarządzanie aktualizacjami oprogramowania układowego, co eliminuje konieczność wysyłania personelu IT na miejsce eksploatacji drukarek lub urządzeń do centralnej lokalizacji w celu ich aktualizacji;
- zarządzanie procesem druku w celu aktualizacji szablonów, czcionek i grafiki, aby można było drukować nowe formaty etykiet;
- zarządzanie urządzeniami w celu aktualizacji plików startowych (np. config.sys), WML (panel przedni) i HTML (przeglądarka) oraz usprawnienia lub zmiany konfiguracji i procesu zbierania danych o stanie;
- zarządzanie siecią w celu aktualizacji kluczy szyfrujących lub certyfikatów i utrzymywania najwyższego poziomu bezpieczeństwa;
- rozwiązywanie problemów i lokalną diagnozę drukarek, które w innym wypadku musiałyby zostać wysłane do centrum napraw;
- możliwość zarządzania drukarkami Bluetooth, które zazwyczaj pozostawały poza siecią.

Zestaw ze stacją dokującą obejmuje:

Opcja z zasilaczem AC: Stacja dokująca, zasilacz AC, przewód zasilający i płyta CD z dokumentacją obejmującą podręcznik użytkownika stacji dokującej i instrukcję instalacji.

Opcja bez zasilacza AC: Stacja dokująca i płyta CD z dokumentacją obejmującą podręcznik użytkownika stacji dokującej i instrukcję instalacji (zasilacz AC można nabyć osobno).

ZASILACZ AC



Podłączenie zasilacza AC do drukarki ZQ630/ZQ630 Plus RFID i gniazda ściennego umożliwia ładowanie baterii PowerPrecision+ wewnątrz drukarki. W trakcie ładowania drukarka może drukować etykiety oraz wykonywać inne zadania. Na zdjęciu z drukarką w celach poglądowych; zestaw nie obejmuje drukarki.

SAMOCHODOWA STACJA DOKUJĄCA



Do dokowania i ładowania jednej drukarki ZQ630/ZQ630 Plus RFID w pojeździe lub wózku widłowym. W zestawie zasilacz 15–60 V DC. Opcjonalnie do użytku z ramieniem mocującym RAM.

AKCESORIA DO ŁADOWANIA BATERII LITOWO-JONOWYCH

ŁADOWARKI BATERII



1-gniazdowa ładowarka baterii



3-gniazdowa ładowarka baterii



Podwójna trzygniazdowa ładowarka baterii ze złączem kabla typu „Y”

Dokuje i ładuje jedną baterię litowo-jonową PowerPrecision+ do drukarek. Zintegrowany zasilacz. W zestawie przewód zasilający odpowiedni dla danego regionu.

Dokuje i ładuje jednocześnie do trzech baterii litowo-jonowych PowerPrecision+. W zestawie z 3-gniazdową ładowarką baterii znajduje się zasilacz i przewód zasilający dla danego regionu.

Dokuje i ładuje jednocześnie do sześciu baterii litowo-jonowych PowerPrecision+ do drukarek. W zestawie z podwójną trzygniazdową ładowarką baterii znajduje się zasilacz, kabel typu „Y” i odpowiedni dla danego kraju przewód zasilający. Wymaga odpowiedniego dla danego regionu przewodu zasilającego.

PASKI DO NOSZENIA/FUTERAŁ



Pasek na rękę: Umożliwia noszenie drukarki w ręku.

Pasek na ramię: Umożliwia noszenie drukarki na ramieniu.

Miękki futerał: Dodatkowa warstwa zabezpieczająca do pracy w trudnych warunkach. Futrał obejmuje otwory umożliwiające wymianę podłoży i baterii i zapewniające dostęp do wszystkich złączy. W zestawie pasek na ramię.

Twardy futerał: Dodatkowa warstwa zabezpieczająca przed otarciami podczas pracy w trudnych warunkach. Obejmuje metalowy zaczep do paska.

Parametry

Cechy i funkcje RFID

- Obsługa znaczników kompatybilnych z protokołami UHF EPC gen. 2 wersja 2, ISO/IEC 18000-63 oraz RAIN RFID
- Obsługa Gen2X
- Technologia kodowania adaptacyjnego upraszcza konfigurację RFID i eliminuje złożone wytyczne dotyczące umieszczania chipów RFID
- Narzędzia do monitorowania zadań RFID śledzą wydajność technologii RFID
- Polecenia ZPL RFID zapewniają kompatybilność z istniejącymi drukarkami RFID firmy Zebra
- Obsługa standardowej w branży serializacji w oparciu o technologię chipową od wielu dostawców (MCS)
- Obsługa kodowania dowolnych standardów danych znaczników RFID takich jak SGTIN-96, DSGTIN+, GS1 TDS 2.0, RAIN ISO CIN itp.
- Zintegrowany czytnik/koder RFID
- Drukuje i koduje znaczniki z minimalnym odstępem 16 mm

Wypożyczenie standardowe

- Możliwość połączenia z systemami Apple™ iOS, Android™ i Windows™ Mobile
- Termiczny druk kodów kreskowych, tekstu i grafiki
- Języki programowania CPCL, EPL™ i ZPL™
- Pamięć flash 512 MB obsługując pobierane programy, formaty paragonów, czcionki i grafikę (128 MB dostępne na zapis danych użytkownika)
- Wymienna bateria litowo-jonowa PowerPrecision+ 6600 mAh (nominalnie) 47,5 Wh
- Wbudowana ładowarka baterii
- Zaczep na pasek zapewniający dyskrecję i wygodę podczas drukowania
- Detektor podłoży z czarnym znacznikiem wykorzystujący czujniki o stałej pozycji wyśrodkowanej
- Łatwy w obsłudze tryb odklejania i podawania
- Czujnik obecności etykiety do wydawania etykiet po jednej naraz
- Ostrze do odrywania, ułatwiające wydawanie podłoży
- Ładowanie podłoża z centrowaniem do rolek o różnych szerokościach
- Konstrukcja typu „muszla małży” ułatwiająca ładowanie podłoży
- Zarządzanie: Mirror, SNMP, serwer internetowy, Ivanti Avalanche® (obsługiwane przez Wavelink), Printer Profile Manager Enterprise, Omnisaa™ Workspace ONE® UEM, SOTI® Connect, 42Gears
- Duży, czytelny kolorowy wyświetlacz (288 × 240 pikseli)
- Kolorowy wyświetlacz można indywidualnie dostosowywać za pomocą języka WML (tekst i ikony)
- 5-kierunkowe przyciski nawigacyjne, dwa przyciski definiowane programowo
- Kolorowe powiadomienia o stanie drukarki na wyświetlaczu
- Odporność na wielokrotne upadki na beton z wysokości 1,83 m (6 ft)
- Klasa szczelności IP54 zapewniająca odporność na wodę i pył
- 32-bitowy procesor ARM 400 MHz
- Obsługa języka XML
- Obsługa druku pionowego i poziomego
- Możliwość używania drukarki w dowolnym położeniu
- Połączenie przez kod QR ze stronami pomocy w Internecie
- Zebra® Print Touch upraszcza parowanie Bluetooth i otwiera internetowe strony pomocy na urządzeniach z obsługą komunikacji bezprzewodowej NFC (Near Field Communication)
- Licznik etykiet
- Obsługa protokołu NTP (Network Time Protocol) za pośrednictwem łącza Wi-Fi lub Ethernet
- Obsługa rozwiązania Zebra Network Connect do zastosowań w halach produkcyjnych przy użyciu ze stacją ze złączem Ethernet

Parametry fizyczne

Wymiary	7,35 in (dł.) x 6,5 in (szer.) x 3,25 in (wys.) 187 mm (dł.) × 165 mm (szer.) × 82,5 mm (wys.)
Waga z baterią	2,45 lb/1,1 kg

Kody kreskowe

Stosunek kresek: 1,5:1; 2:1; 2,5:1; 3:1; 3,5:1
Liniowe kody kreskowe: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), przeplatany 2 z 5, UPC-A i UPC-E, rozszerzenie 2- i 5-cyfrowe, EAN-8, EAN-13, rozszerzenie 2- i 5-cyfrowe
Kody kreskowe 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, kody QR, rodzina GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Czcionki i grafika

Standardowe czcionki: 25 bitmapowych, 1 wygładzana, skalowalna (CG Triumvirate Bold Condensed*)
Czcionki opcjonalne: czcionki bitmapowe i skalowalne do pobrania
Międzynarodowe zestawy znaków (opcjonalnie): chiński (tradycyjny/uproszczony);
japoński; koreański; tajski, wietnamski
* Zawiera UFST™ firmy Agfa Monotype Corporation

Łączność i interfejsy

Podwójny moduł radiowy ZebraNet™ Wi-Fi 6 (802.11ax) obsługujący:
• Równoczesne połączenie Bluetooth 5.3 z certyfikatem BT SIG
• Antena o konstrukcji MIMO
• Praca w pasmach częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz
• WPA3, WPA2, WPA
• Standardy roamingu 802.11k, 802.11v i 802.11r
• Szyfrowanie TKIP i AES
• 802.1x (z WPA lub WPA2)
• EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
• 802.11d i 802.11i
• Szybki roaming z wykorzystaniem buforowania identyfikatora Pairwise Master Key (PMK), metoda Opportunistic Key Caching (OKC), szybkie wznawianie sesji EAP lub 802.11r
Moduł Bluetooth 4.2 (Classic i BLE)
• Modele zabezpieczeń 1–4
• Certyfikat „Made for iPod/iPhone/iPad”
• Key Bonding (przechowywanie kluczy)
Obsługa łącza Ethernet 10/100 (za pośrednictwem stacji ładującej)
Parametry łączności przewodowej
• Interfejs USB 2.0 pełnej prędkości (12 Mb/s)
• Złącze typu micro-B z opcjonalnym odpinaczem
• Interfejs szeregowy: 14-stykowy port RS-232C do łączenia z terminalem lub innym urządzeniem hosta do 115,2 kb/s

Zebra DNA for Printers

Zebra DNA to pakiet narzędzi oprogramowania, który umożliwia drukarkom Zebra dostarczanie każdemu rodzajowi użytkowników sprawnej i łatwej obsługi przez pełen cykl życia wbudowanym aplikacjom, narzędziom i programom użytkowym, które pozwalają szybko i bezpiecznie uruchomić drukarkę. Więcej informacji na stronie:
www.zebra.com/printdna

Gwarancja na produkty

Drukarka ZQ630 Plus RFID jest objęta gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe na okres 1 (jednego) roku od daty wysyłki. Szczegółowe informacje na temat gwarancji podane są na stronie
www.zebra.com/warranty

Polecane usługi

Usługi Zebra OneCare Essential i Select zapewniają maksymalną dostępność i wydajność urządzeń. Obejmują one całodobową pomoc techniczną, pełną obsługę serwisową, przyspieszoną wymianę urządzeń wymagających naprawy oraz aktualizację oprogramowania. Opcjonalnie dostępne są także usługi zapewniania widoczności zasobów. Więcej informacji można znaleźć na stronie

Branże i zastosowania

Handel detaliczny

- Etykiety przecenowe
- Kartoniki na wymianę
- Etykiety zwrotów

Produkcja/sektor magazynowy

- Etykiety RFID na skrzynie i palety

Transport i logistyka

- Etykiety do wysyłki/przyjmowania towarów
- Uchwyt do montażu w wózkach widłowych
- Etykiety bagażowe linii lotniczych
- Zarządzanie przewozem towarów

Ochrona zdrowia

- Etykiety na próbki
- Etykiety do zastosowań w aptekach szpitalnych
- Urządzenia medyczne
- Znakowanie zasobów

Parametry drukarki

System operacyjny	Link-OS™
Rozdzielczość	8 pkt. na mm (203 dpi)
Pamięć	RAM 256 MB; Flash 512 MB (standardowo)
Maksymalna szerokość druku	104 mm (4,1 in)
Maksymalna szybkość druku	Do 115 mm/s (4,5 in/s)
Czujniki podłoża	Detektor podłoża z czarnym znacznikiem wykorzystujący czujniki o stałej pozycji wyśrodkowanej; czujnik obecności etykiety do wydawania etykiet seryjnych po jednej naraz
Długość druku	Minimalnie: 12,7 mm (0,5 in) Maksymalnie: 813 mm (32 in)
Zasilanie	Wymowana bateria litowo-jonowa PowerPrecision+ 6600 mAh (nominalnie) 47,5 Wh

Parametry podłoża

Podkład etykiet oraz długość	od 12,7 mm (0,5 in) do 813 mm (32 in) lub podłoże ciągłe
Szerokość podłoża	51 mm (2,0 in) do 112 mm (4,4 in) (z podkładem)
Maksymalne wymiary rolki z podłożem	średnica zew. 66 mm (2,6 in) na gilzie o średnicy wew. 19 mm (0,75 in) lub 34,9 mm (1,375 in)
Grubość	Podłoża na kartoniki od 3,2 mil do 5,5 mil lub etykiety 7,5 mil
Rodzaje podłoża	Etykiety i kartoniki sztancowane, papier paragonowy, RFID (zgodny z drukarką ZQ630 Plus RFID), detektor czarnego paska Uwaga: ZQ630 Plus RFID wymaga nośnika z czarnym znakiem i nie obsługuje detekcji szczeliny

Parametry pracy

Środowisko użytkowe	Temp. robocza: -20° do 50°C (-4° do 122°F) Wilgotność robocza: 10% do 90%, bez kondensacji Temp. przechowywania/przewożenia: od -13°F do 149°F / od -25°C do 65°C ¹ Wilgotność przechowywania: 10% do 90%, bez kondensacji
Spełniane normy	Emisje: FCC część 15, podczęść B, EN55022 klasa B, EN60950, EN55024 i VCCI klasa B Odporność: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 i EN61000-4-5 Bezpieczeństwo: CE, TUV, CSA Certyfikat ENERGY STAR™
Ochrona osób i mienia	Obsługa systemu FIPS jest dostępna bezpłatnie jako plik do pobrania w systemie operacyjnym drukarki. Więcej informacji można uzyskać od swojego przedstawiciela handlowego firmy Zebra.

Oprogramowanie układowe

Języki programowania CPCL, EPL i ZPL
ZBI 2.x™ – zaawansowany język programowania, umożliwiający drukarkom obsługę niezależnych aplikacji, łączenie z urządzeniami peryferyjnymi i wiele więcej

Polecane usługi

www.zebra.com/zebraonecare
(Uwaga: dostępność usług może się różnić w zależności od regionu).

Pod warunkiem dostępności funkcji. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



+48 697 695 662

kontakt@pointech.pl

<https://pointech.pl>

Bursztynowa 37 / 2.16, Stare Miasto, Wielkopolskie, 62-571, Poland



Logotyp i logo Zebra są znakami handlowymi firmy Zebra Technologies Corp. zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na całym świecie. Android to znak handlowy firmy Google LLC. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli. ©2026 Zebra Technologies Corp. i/lub podmioty stowarzyszone. 03/10/2026
HTML